

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) N°CAMAC 246302

Construction d'une habitation familiale avec démolition du cabanon
ECA 1024c et demande de dérogation à l'article 9.1 du RPGAC
Route du Village X - 1076 Ferlens - parcelle 6037

ARCHITECTE
Rita Bugnon - Home Création Architecture Sàrl
Chemin de la Cretta 11 - 1624 Grattavache

PROPRIÉTAIRE
Beausire Stéphane
Route du Village 4
1076 Ferlens

PROMETTANTS ACQUEREURS
Cardoso Catia & Felix Dos Santos André
Impasse Champ-le-Derrey 65
1674 Montet

Cardoso Catia
André Felix

Composition toiture	
Tuiles terre-cuite	
Lattage	27/40 mm
Contre-lattage	50/50 mm
+ taquets d'étanchéité pour fixations	
Sous-couverture type Isorool	35 mm
chevron sapin	100/160 mm
+ isolation Isocomfort (0,032)	160 mm
lambourde	60/60 mm
+ isolation Isocomfort (0,032)	60 mm
Pare-vapeur	
Lambourde	25/60 mm
Lames sapin	14 mm
	419 mm

Composition dalle sur rez-de-chaussée	
Revêtement	15 mm
Chape liquide	60 mm
+ chauffage au sol	
Feuille plastique	
Isolation phonique swissporBIKUPLAN EGV3.5	30 mm
Dalle béton armé	220 mm
Finition selon plans	
	325 mm

Composition radier:	
Revêtement	15 mm
Chape liquide	60 mm
+ chauffage au sol	
Feuille plastique	
Isolation thermique Swisspor PIR alu (0,022)	60 mm
Etanchéité	
Radier béton armé	220 mm
Béton maigre	50 mm
Empierrement	150 mm
	555 mm

Murs de façades	
Crépi de finition extérieur	2 mm
crépi de base avec treillis	
Isolation Swisspor Lambda White (0,030)	200 mm
Brique terre-cuite	180 mm
Crépi plâtre	10 mm
Crépi de finition intérieur taloché	1 mm

escalier du rez à l'étage
hauteur à gravir: 284 cm
nbr de hauteurs: 16 x 17,75 / 26 cm

terrain aménagé
terrain naturel
escalier du sous-sol au rez
hauteur à gravir: 254 cm
nbr de hauteurs: 14 x 18,14 / 26 cm

Composition toiture	
Tuiles terre-cuite	
Lattage	27/40 mm
Contre-lattage	50/50 mm
+ taquets d'étanchéité pour fixations	
Sous-couverture type Isorool	35 mm
chevron sapin	100/160 mm
+ isolation Isocomfort (0,032)	160 mm
lambourde	60/60 mm
+ isolation Isocomfort (0,032)	60 mm
Pare-vapeur	
Lambourde	25/60 mm
Lames sapin	14 mm
	419 mm

Composition dalle sur rez-de-chaussée	
Revêtement	15 mm
Chape liquide	60 mm
+ chauffage au sol	
Feuille plastique	
Isolation phonique swissporBIKUPLAN EGV3.5	30 mm
Dalle béton armé	220 mm
Finition selon plans	
	325 mm

Composition radier:	
Revêtement	15 mm
Chape liquide	60 mm
+ chauffage au sol	
Feuille plastique	
Isolation thermique Swisspor PIR alu (0,022)	60 mm
Etanchéité	
Radier béton armé	220 mm
Béton maigre	50 mm
Empierrement	150 mm
	555 mm

Murs de façades	
Crépi de finition extérieur	2 mm
crépi de base avec treillis	
Isolation Swisspor Lambda White (0,030)	200 mm
Brique terre-cuite	180 mm
Crépi plâtre	10 mm
Crépi de finition intérieur taloché	1 mm

terrain naturel

terrain aménagé

niveau faite:
+7.60 = 757.48

niveau étage:
+2.84 = 752.72

niveau rez-de-chaussée:
± 0.00 = 749.88

niveau sous-sol:
-2.84 = 747.04

coupe AA

niveau faite:
+7.60 = 757.48

niveau étage:
+2.84 = 752.72

niveau rez-de-chaussée:
± 0.00 = 749.88

niveau sous-sol:
-2.84 = 747.04

coupe BB